

Entrematic EM EMO Slagdörrsöppnare

EM Entrematics slagdörrsöppnare EMO är en elektromekanisk automatik lämplig för både inner och ytterdörrar. På grund av sin tysta drift och lågenergifunktion är automatiken lämplig för hälso- och sjukvård, bostads-, utbildnings-, kontor- och offentliga serviceområden. Automatiken är godkänd för en mängd olika installationsmiljöer och utrymningsvägar. Den kan installeras som tryckande, dragande, med tryckande-glidskena samt för dubbeldörrar med synkroniseringskabel.

Produktreferens: Entrematic EM EMO Slagdörrsöppnare

Produktegenskaper

- Dörrtyp: Enkel eller dubbeldörr
- Ytbehandling: Natureloxerad aluminium
- Färgalternativ: Svart eller Silver (armsystem och gavelplåtar)
- Driftslägen: Lågenergi eller fulleffekt (enligt EN16005)
- Storlek: Höjd 110 mm x Djup 110 mm x Bredd 716 mm
- Säkerhetsfunktioner: Nödöppning, vid strömavbrott eller brandlarm kan dörren användas manuellt (som en dörrstängare). Fingerskydd och säkerhetssensorer för att förhindra kontakt med dörrblad i rörelse.

Standard

- Separata automatiker för tryckande eller dragande funktion, inklusive passande armsystem
- Tryckande eller dragande automatik, karmmonterad.
- Öppnar och stänger med ström
- Inbyggd 3-läges programväljare. 4-läges nyckelbrytare med utgångsläge finns som tillval

Drift

- Elektromekanisk drift
- Inlärningsfunktion
- Stängningskraft Tryckande: EN1154, storlek 4
- Vindlastföreskrift:
Max öppningskraft
Tryckande automatik:
Öppning: 82 Nm, Stängning: 100 Nm
Dragande automatik:
Öppning 38 Nm, Stängning: 42 Nm
- Push & Go-funktion
- Servoassist
- Vid strömavbrott stänger dörren med hjälp av en fjäder och fungerar sedan som en normal dörrstängare.
- Öppethållartid: 1,5-30 sekunder
- Max. effektförbrukning: 75W
- Max. dörröppningsvinkel: 110 grader
- Max. öppningshastighet: 3-6 sekunder
- Max. stängningshastighet: 3-6 sekunder
- Dörrbladsvikt: upp till 210 kg (0,8 m dörr, tryckande armsystem)
- Strömförsörjning: 100-240 AC + 10 / -15%, 50/60 Hz, nätsäkring max 10A

Tillval

- Reläkontakt för överföring av positionsangivelse till byggnadens centrala styrsystem.
- Anslutningsmöjligheter för elektriskt lås / låsmekanism.

- Möjlighet att fjärrstyra.
- Beröringsfri närvarosensor
- Dubbeldörrssynkronisering med kabel, fulllängdskåpa som tillval.
- EM EMO uppfyller:
 - EN 16005
 - UL 325
 - ANSI / BHMA A156.10, A156.19
 - SITAC 0710/97, 0166/99