

Metaflex Life science & Healthcare Schiebetüren

	Medicare	Medicare Sound	Medicare EI ₁	Medicare Glass	Medinox	Metaficient	Metaficient Sound
Eigenschaften							
Schiebetür	•	•	•	•	•	•	•
Hygienische Verarbeitung	•	•	•	•	•	•	•
Luftdurchlässigkeit nach ANSI/UL 1784	•	•		•			
Luftdurchlässigkeitskategorie nach EN 1026/12207	4 (D)	4 (D)	4 (D)	4 (D)	4 (D)		
Rauchhemmend nach EN 1634-3	•		•	•			
Feuerhemmend EI1 EN 1363-1/EN 1634-1			30 / 60 min				
Strahlungshemmend (optional) mit Bleieinlage	1-4mm		1-3mm		1-3mm		
Schallschutz Laborwert-praxis	Rw'p = 27 dB	Rw'p = 37 dB	Rw'p = 31dB	Rw'p = 31 dB	Rw'p = 30 dB	Rw'p = 28 dB	Rw'p = 35 dB
Schallschutz des Türblatts	Rw = 28 dB	Rw = 39 dB	Rw = 33 dB	Rw = 32 dB	Rw = 35 dB	Rw = 32 dB	Rw = 35 dB
Komplett transparent				•			
CE-zertifiziert	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen (in mm)							
Lichte Weite Breite	800 - 2.100	800 - 2.000	800 - 2.000	800 - 2.000	900 - 1.780	800 - 2.000	800 - 2.000
Lichte Weite Höhe	max. 2.700	max. 2.600	max. 2.700	max. 2.700	max. 2.700	max. 2.700	max. 2.600
Türblattstärke	60	60	60-65	60	60	40	40
Türblatt-Finish							
HPL 0,7 mm	•	•	•			•	•
HPL 4 mm (optional)	•						
Edelstahl					•		
Glas				•			
Rahmen							
Einseitiges Anschlagprofil	•	•		•	•	•	•
Malmö	•	•		•		•	•
Halmstad	•	•		•		•	•
Oslo	•	•		•	•	•	•
Helsinki	•	•		•	•	•	•
EI ₁ Vorsatzrahmen			•				

Metaflex Life science & Healthcare Schiebetüren

	Medicare	Medicare Sound	Medicare EI ₁	Medicare Glass	Medinox	Metaficient	Metaficient Sound
Blende							
Blende Niedrig	•	•	•	•	•	•	•
Blende Hoch	•	•	•	•	•	•	•
Blende Plafond	•	•	•	•	•	•	•
Blende Verkleidung	•	•	•	•	•	•	•
Bedienung							
Manuell	•	•		•	•	•	•
Automatisch	•	•	•	•	•	•	•
Schienensystem	MF5	MF5	MF5	MF5	MF5	MF5	MF5
Fenster (Option)							
400 x 400 mm 300 x 600 mm 600 x 600 mm	•	•	•		•	•	
Andere Maße auf Anfrage	•	•	•		•	•	
Maximale Fenster/Glassgröße IFW = Lichtesmaßbreite IFH = Lichtesmaßhöhe	IFW-400 IFH-450	IFW-400 IFH-450	freie Sicht 850 x 850 mm		IFW-400 IFH-450	IFW-400 IFH-450	
Lamellenblendung, manuell oder elektrisch	•	•	•		•	•	
Smart Glass	•	•	•	•	•	•	
Glas / Screens mit Laserschutz	•	•			•	•	
Sonstige Optionen							
2-flügelige Ausführung	•			•		•	
Diverse Bedienungs- und Sicherungsoptionen	•	•	•	•	•	•	•
Metaflex Imagine-Folie	•	•	•			•	•
Bleieinlage 1-3 mm	•		•		•		
Erdung für medizinisch genutzte Bereiche	G1, G2	G1, G2	G1, G2	G1, G2	G1	G1, G2	G1, G2
Intelligence	•						