



ASSA ABLOY Entrance Systems er en førende leverandør af automatiserede indgangsløsninger til effektiv flytning af varer og mennesker. Baseret på den langvarige succes med mærkerne Besam, Crawford, Albany og Megadoor, tilbyder vi vores løsninger under mærket ASSA ABLOY. Vores produkter og serviceydelser er dedikeret til at tilfredsstille slutbrugerens behov for sikker, tryk, behagelig og bæredygtig drift. ASSA ABLOY Entrance Systems er en division i ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

Styresystem 820 DCS

Det komfortable styresystem til højtydende porte



Hurtiggående porte, der optimerer virksomhedens processer og sparer energi ved hjælp af høje kørehastigheder. Intelligent sikkerhedsudstyr og et udvalg af aktiveringsenheder, der er tilpasset den relevante situation. Ud over korte åbne- og lukketider er behovsbaseret åbning og korrekt indstilling af portparametrene også særdeles vigtige faktorer. Moderne styresystemer til porte er nøglen til dette med fleksibel tilpasning til de relevante anvendelsesforhold.

Den nye 820 DCS portstyring kombinerer en høj grad af fleksibilitet med hurtig idriftsættelse og enkel betjening.

Særlige funktioner

- Universelt design med betjening med frekvensomformere som standard
- Forenklet idriftsættelse og betjening via fire segmenterede LED-displays med simple parameter- og fejlkoder
- Nem parameterindstilling uden eksterne programmeringsværktøjer
- Servicetæller og hændelseslog
- Programérbare I/O'er
- Strømforsyning til styring med 24V DC op til maks. 500mA, beskyttet mod kortslutning
- Styreboks med integreret beskyttelse mod utilsigtet kontakt med strømførende dele
- Stiktilslutning til loopdetektorer, radiomodtager og relækort
- Elektrisk forbindelse med samlemuffer
- Nødstopknap

Styresystem 820 DCS

Styreboksmateriale	✓ Pulverlakeret stål • Rustfri stål
Dimensioner på boks uden kabelindgange (B x H x D)	✓ 300 x 400 x 120 • 400 x 500 x 210
Strømforsyning	230 V AC $\pm$ 10 % 50/60 Hz Accepteret område: 180 ... 240V $\pm$ 10 %
Driftstemperaturområde	-10 °C – +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP 54
Sikringsbeskyttelse på stedet	16A K-karakteristisk
Styrespænding	24 V DC, maks. 500 mA
Tilslutninger	Skruteterminaler
Styreenhed med grafisk LED display og op/ned/stop-nøgler	✓
LED-Display	fire segmenterede LEDer
Potentialefri kontakter	•
Nødstopindgang	✓
Interlockfunktion	•
Anden åbningshøjde	✓
Trafiklysfunktion (rød/grøn)	✓
Blinklysfunktion	✓
Servicetæller	✓
Fejlkode	✓
Radiomodul	•
Indstiksmodul	•
Relækortmodul	•
Hovedafbryder	✓

• Tilvalg ✓ Standard

ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.dk

Follow us:



Please enter ASSA ABLOY Entrance in the channel's search field.