

Sikkerhedsportal til kontrolleret adgang

ASSA ABLOY MP200

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Skab sikre og pålidelige sikkerhedsområder med intelligente identifikations- og adgangskontrolsystemer

Den nye sikkerhedsportal MP200 fra ASSA ABLOY sikrer kontrolleret og automatisk overvåget adgang til dine sikre og følsomme områder. Næsten alle almindelige adgangskontrol- og identifikationssystemer kan integreres i portalen og rapportere alle hændelser til bygningsstyrings systemet. Dens intelligente 3D-sensorer overvåger og styrer alle besøgende eller medarbejdere, der går ind eller ud af bygningen eller området via portalen.

Sikkerhedsportalen giver også barrierefri adgang for personer med fysisk funktionsnedsættelse ved hjælp af kørestole eller andre mobilitets-hjælpemidler. Portalen er nem at integrere i enhver udvendig facade på bygningen. Portalen er indbrudssikker (certificering EN 1627 klasse RC 2/RC 3), hvilket beskytter din bygning selv i perioder uden for spidsbelastning.

Udførelsesvarianter

Udvendig diameter Q (mm)	1600 – 2500
Passagehøjde G (mm)	2200 – 2500
Kalechehøjde under passagehøjde (mm)	250 – 1000
Personer/minut (maks.)	1 x 5 – 7*
Anti-tailgating/antipiggybacking	Ja
Adgangskontrol/biometri	Ja
Indbrudssikring	RC 2/RC 3

*Afhænger af dørens parameterindstillinger, mål og hastighed for adgangskontrolsystem.

Valgmuligheder

- Tyverisikring til klasse RC 2/RC 3
- Pulverlakeret aluminium i rustfrit stål eller anodiseret aluminium
- Nødsystem/nødsystem
- LED-trafiklys



Driftstilstande og portfunktionsmåde

Låsefunktion enkelt eller dobbelt: Vellykket autorisation via et adgangskontrolsystem åbner den første dør og lader personen gå ind. Afhængigt af sikkerhedsniveauet overvåges antallet af personer, der går ind, automatisk. Hvis der registreres uautoriseret adgang, skal alle gå ud for at starte processen igen. Den sikrede indgang er mulig i begge retninger eller kun i én retning med en tilgængelig udgang.

Automatisk: Som ekstraudstyr fungerer porten også i automatisk tilstand. Aktiviseringssensorer (radar) registrerer personer, der ønsker at gå ind eller ud af bygningen.

Låst: Døren er blokeret og elektromekanisk låst. Lyset er slukket.

Fuld åbning: Muliggør hurtig udgang i nødsituationer, brandalarm eller ledsagede grupper. I permanent åben tilstand kan portalen også bruges som transitrute.

Adgangskontrol og biometri

Uanset om det er RFID-læser, fingeraftryksscanner, venescanner, irisscanner eller ansigtsgenkendelse – så kan næsten alle løsninger og kombinationer til identifikation og autentificering af personer tilsluttes portstyringen.

Personbeskyttelse

ASSA ABLOY MP200 tilbyder det højeste niveau af personlig beskyttelse og er testet i overensstemmelse med EN 16005.

Tilgængelig portal

Tilgængelig for alle, også handicappede. ASSA ABLOY MP200 fås med indbrudssikre egenskaber i henhold til DIN EN 1627 klasse RC 2 og RC 3 – med certifikat. Dørsystemet er udstyret med indbrudssikkert glas (P4A eller P5A), ekstra låse og forstærket konstruktion.

Versioner

Q = diameter i mm	A = Passagebredde i mm	Sikkerhedsniveauer*
1600	1005	lav/medium/høj/superior
1800	1142	lav/medium/høj/superior
2000	1278	lav/medium/høj/superior
2200	1414	lav/medium/høj/superior
2500	1619	lav/medium/høj/superior

Sikkerhedsniveau	Adgangs-kontrol	Tailgating	Piggy-backing
Lav	Adgangskontrol-system	Nej	Nej
Middel	Adgangs-kontrolsystem + tilstedeværelses-registrering via kontaktmåtte	Ja	Nej
Høj	Adgangskontrol-system + TOF 3D	Ja	Ja
Superior	Adgangskontrol-system + TOF 3D-kamera + kontaktmåtte	Ja	Ja

Dette udstyr skal installeres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales på det kraftigste for at sikre korrekt og sikker drift. Tal med din leverandør for at få mere at vide om vores servicetilbud.