

Ficha técnica de producto

Puerta rápida

ASSA ABLOY HS9020G

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Copyright y exención de responsabilidad

Aun cuando el contenido de esta publicación se ha preparado con el mayor cuidado posible, ASSA ABLOY Entrance Systems no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan derivarse de eventuales errores u omisiones en este documento. Nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones/sustituciones adecuadas sin previo aviso.

El contenido de este documento no concede ningún tipo de derechos.

Colores: pueden producirse diferencias de color debido al uso de diferentes métodos de impresión y publicación.

Se prohíbe la reproducción o publicación de cualquier parte de este documento, ya sea mediante escáner, de forma impresa, por fotocopia, microfilm o cualquier otro método, sin la autorización previa por escrito de ASSA ABLOY Entrance Systems.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2021.

Todos los derechos reservados.

Las marcas ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany y Megadoor, así como sus logotipos, son marcas comerciales propiedad de ASSA ABLOY Group.

Datos técnicos

Características

Aplicación:	Interior
Estructura:	Acero galvanizado
Tamaño máx.: (ancho x alto)*	4.000 mm x 4.000 mm
Colores:	8 colores estándar - blanco, amarillo, verde, naranja, rojo, gris, negro, azul
Seguridad:	Fotocélulas en columnas laterales Viga inferior blanda con dispositivo de detección inalámbrico Función de seguridad "break-away" y de autorreparación
Opciones:	Hay diferentes opciones de ventanas y mosquiteros disponibles. Color de la cubierta del cilindro, cubierta de guías laterales y cubierta del motor.

* Posibilidad de otras dimensiones bajo petición.

Rendimiento

Velocidad de funcionamiento:	Apertura: hasta 1,2 m/s (opcional 2,0 m/s) Cierre: 0,5 m/s
Resistencia al viento:	Clase 1 (300 Pa (N/m ²)) fuerza máxima del viento durante el cierre 50 N/m ² *
Permeabilidad al agua:	Clase 2 (50 Pa (N/m ²))
Permeabilidad al aire:	Clase 1 (24 m ³ /m ² /h a 50 Pa)
Transmitancia térmica:	6,02 W/(m ² K)
Prueba de rendimiento:	1.000.000 de ciclos
Rango de temperaturas de funcionamiento:	De 5 °C a +40 °C

* No aplicable para mosquiteros


Contenido

Copyright y exención de responsabilidad	2
Datos técnicos	3
Contenido	4
1. Descripción	5
1.1 Generalidades.....	5
1.1.1 Estándar.....	5
1.1.2 Opciones.....	5
1.2 Cortina de puerta	6
1.2.1 Construcción.....	6
1.2.2 Material	6
1.2.3 Colores	6
1.2.4 Ventanas, ventanos y mosquiteros	6
1.2.5 Sistema de autorreparación	6
1.2.6 Viga inferior blanda.....	7
1.3 Guías laterales.....	7
1.3.1 Consideraciones generales	7
1.4 Cabezal.....	7
1.4.1 Cilindro de la lona	7
1.4.2 Cubiertas.....	7
1.5 Sistema de funcionamiento	8
1.5.1 Consideraciones generales	8
1.5.2 Motor	8
1.5.3 Cuadro de maniobras.....	8
1.5.4 Cabrestante	8
1.5.5 Acceso y automatización.....	9
2. Especificaciones	12
2.1 Ancho y altura de hueco luz	12
2.2 Ventanas/mosquiteros	12
2.2.1 Ancho de hueco luz requerido	12
2.2.2 Altura de hueco luz requerida	12
2.3 Especificaciones de la lona	12
2.4 Ventanos/mosquiteros.....	12
2.4.1 Ventano de 400 mm.....	12
2.4.2 Ventano de 800 mm.....	12
3. Rendimiento en pruebas CEN	13
4. Requisitos de espacio y construcción	14
4.1 Preparación del edificio	14
4.1.1 Preparativos para la instalación.....	14
4.2 Requisitos de espacio	14
5. Un servicio en el que puede confiar	15

1. Descripción

1.1 Generalidades

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9020G ha sido diseñada para uso en interiores. Ofrece un sellado perfecto gracias a su diseño exclusivo. Requiere muy poco espacio y protege su entorno contra las corrientes de aire, la humedad, el polvo y la suciedad. La velocidad de apertura, junto con sus propiedades de sellado, mejora el flujo de tráfico, ofrece comodidad a los empleados y ahorra energía.



La puerta rápida ASSA ABLOY HS9020G consta de 4 partes principales:

- 1) Lona de puerta
- 2) Guías laterales
- 3) Cabezal
- 4) Sistema de funcionamiento

1.1.1 Estándar

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9020G lleva las siguientes especificaciones de serie:

Lona de puerta:	PVC de color de 900 g/m ² Función de autorreparación
Marco:	Acero galvanizado
Seguridad:	Fotocélulas en columnas laterales Viga inferior blanda con dispositivo de detección inalámbrico Función de seguridad "break-away" y de autorreparación
Funcionamiento:	Motor + unidad de control
Colores:	8 colores estándar - blanco, amarillo, verde, naranja, rojo, gris, negro, azul

1.1.2 Opciones

ASSA ABLOY ofrece una gran variedad de opciones y accesorios para adaptar la ASSA ABLOY HS9020G puerta rápida a las necesidades específicas de cada cliente.

Cabezal:	Cubierta de cilindro de acero galvanizado Cubierta de motor de acero galvanizado
Guía lateral:	Cubiertas de guías laterales de acero galvanizado
Funcionamiento:	Acceso y automatización
Ventanas/mosquiteros:	Ventanas pequeñas/mosquiteros Ventanas/mosquiteros

1.2 Cortina de puerta

1.2.1 Construcción

La lona de la puerta está hecha de una sola pieza de lona de PVC. La lona se enrolla por encima del premarco de la puerta y requiere poco espacio.

Parte superior

La parte superior de la lona va enganchada al cilindro de un cabezal situado encima del premarco de la puerta.

Parte inferior

El tope inferior flexible de la lona de la puerta no contiene refuerzos, por lo que resulta completamente segura ya que se deforma la lona en caso de quedar una persona atrapada bajo una puerta que esté cerrándose.

Lados

Los lados izquierdo y derecho de la lona de la puerta están provistos de exclusivas cadenas de retención que mantienen la lona tensada cuando está expuesta al viento, pero que minimizan la fricción de la lona en las columnas laterales. Si la puerta es impactada por un vehículo, las cadenas de retención se salen de las columnas laterales. La función de autorreposición actúa como una cremallera para volver a alojar las cadenas de retención en las columnas laterales.

1.2.2 Material

Tipo de lona


- PVC de color de 900 g/m²,
- alta resistencia

1.2.3 Colores


La puerta rápida ASSA ABLOY HS9020G está disponible en 8 colores de lona y en translúcido. Los colores RAL son lo más parecidos posible a la colección de colores RAL HR oficial. La desviación máx. es 1,0 DE.



RAL 1003



RAL 2004




RAL 3000



RAL 5002



RAL 6005



RAL 7035



RAL 9005




RAL 9010

Translúcido (opcional)

1.2.4 Ventanas, ventanas y mosquiteros


Para incrementar la entrada de luz natural o mejorar la visibilidad o el flujo de aire, la lona de la puerta se puede equipar con ventanas, ventanas o mosquiteros. Las ventanas y los mosquiteros tienen tamaños fijos y se localizan en una cuadrícula predefinida. Un ventano o mosquitero siempre debe cubrir el ancho total de la lona de la puerta y tener una altura central de 1600 mm (estándar del sector).

Ventano o mosquitero Ventanas o mosquiteros



1.2.5 Sistema de autorreparación

Las puertas rápidas están equipadas con un sistema de autorreposición. Cuando un vehículo golpea la puerta durante el funcionamiento, la resistente lona de la puerta absorbe el impacto y se libera por sí sola de las guías laterales, lo que minimiza los daños. La puerta se reintroduce automáticamente en las guías en el siguiente ciclo de apertura y cierre. Esta función exclusiva hace que la puerta pueda recibir impactos con un mínimo de daños, lo que reduce las paradas de producción y los costes de reparación.



1.2.6 Viga inferior blanda

La viga inferior blanda es un sellado flexible a nivel del suelo que contiene un dispositivo detector inalámbrico. Cuando un vehículo golpea la puerta, la lona se desaloja de la columna lateral y se reposiciona automáticamente durante el movimiento o durante el siguiente ciclo de apertura.




1.3 Guías laterales

Las guías laterales conducen la lona de la puerta arriba y abajo. Esta guía es una unión de plástico, por lo que la lubricación es esencial.

1.3.1 Consideraciones generales

Las guías laterales forman parte del marco, que también contiene el cabezal. El marco está hecho con tubos de acero galvanizado de 3 mm. Las guías laterales se conectan directamente a la pared.



- 1) Lona de puerta
- 2) Cadena de retención lateral (BEAD)
- 3) Marco (37 mm x 52 mm x 3 mm acero plegado)
- 4) Guía lateral de polietileno de baja fricción dentro de un carril de acero
- 5) Cubierta (acero galvanizado)

1.4 Cabezal


1.4.1 Cilindro de la lona

El cilindro de la lona va montado en el cabezal que hay encima de la puerta. Su función es enrollar o desenrollar la lona mediante el sistema de accionamiento. La lona queda tensada por su propio peso.



1.4.2 Cubiertas

Está disponible una cubierta de cabezal opcional para cubrir el rollo de lona y/o el motor en entornos sucios y polvorrientos o por motivos estéticos. Las guías laterales también pueden taparse con cubiertas.



1.5 Sistema de funcionamiento


1.5.1 Consideraciones generales

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9020G se acciona siempre eléctricamente. El sistema de accionamiento es la combinación de un motor y un cuadro de maniobras. El motor de accionamiento es eléctrico. La puerta se cierra por el peso de la lona. El motor garantiza que se realiza a una velocidad de cierre segura.

1.5.2 Motor


Un motor accionado con un inversor de frecuencia garantiza una fiabilidad excepcional y un funcionamiento sin problemas. Esta tecnología asegura la suavidad de arranque y detención, lo que prolonga la vida útil del motor de manera considerable. También posibilita una mayor rapidez de apertura/cierre. El motor permite operaciones fiables las 24 horas del día. El motor va siempre combinado con una unidad de control.

El motor mueve el cilindro de la lona para abrir o cerrar la puerta. En caso de avería de la fuente principal de alimentación, puede desconectarse el motor y utilizarse la manivela para abrir o cerrar la puerta.



1.5.3 Cuadro de maniobras


El cuadro de maniobras se instala junto a la puerta. Posee botones de accionamiento de APERTURA y CIERRE, un botón de parada de emergencia y un interruptor mecánico de suministro eléctrico.



- 1) Pantalla
- 2) Parada de emergencia
- 3) Interruptor mecánico de suministro eléctrico
- 4) Botón de APERTURA
- 5) Botón de PARADA
- 6) Botón de CIERRE
- 7) Carcasa
- 8) Tapa de la carcasa

1.5.4 Cabrestante

Un cabrestante permite accionar la puerta manualmente, p. ej., durante un corte de corriente. Cuando se usa el mecanismo eléctrico, el cabrestante permanece desconectado. Cuando sea necesario el funcionamiento manual, al tirar de una cadena se liberará el freno del motor, dejando que el tambor gire libremente a través del cabrestante.



1.5.5 Acceso y automatización

ASSA ABLOY ofrece una amplia gama de funciones que permiten controlar la apertura y la seguridad de forma avanzada.

1.5.5.1 Funciones de control básicas


Interbloqueo



Desarrollado para climatización o seguridad; si la puerta A está abierta, la puerta B no se puede abrir. Si la puerta B está abierta, la puerta A no se puede abrir. Una puerta bloqueada puede recordar el comando de apertura si se selecciona a través de un microinterruptor. Opcionalmente, puede instalarse un interruptor exterior de bloqueo para su desactivación.


- Funcionamiento de la función de interbloqueo (interruptor de activación/desactivación de interbloqueo suministrado con puerta principal)
- Interruptor de activación/desactivación de interbloqueo (requiere función de interbloqueo)
- Interruptor de activación/desactivación de interbloqueo con llave (requiere función de interbloqueo)

AIRLOCK



Desarrollado para control de climatización o seguridad: Excepto cuando se utiliza el interbloqueo, la puerta B se abre automáticamente cuando la puerta A se cierra. Tarjeta de circuito instalada en el cuadro de maniobras. Opcionalmente, puede instalarse un interruptor exterior de bloqueo para su desactivación.

Apertura reducida



Para que la gente pase, tal vez no hay que abrir del todo una puerta. Con un comando manual (peatonal) se puede activar una apertura reducida de la puerta, mientras que con un radar o lazo magnético puede seguir abriéndose del todo. Microinterruptor premontado para activarse en la caja de control.

- Función de dos alturas de apertura I/II con selección manual (interruptor incluido)
- Función de dos alturas de apertura I/II con selección automática (2 impulsos distintos de apertura)


1.5.5.2 Funciones de control externas

Caja de pulsadores, exterior



Cuando el cuadro de maniobras principal tiene que instalarse lejos del hueco de la puerta, se debe instalar un cuadro de maniobras adicional en el exterior del edificio, cerca de la puerta. Generalmente se combina con apertura reducida. Se instala en la pared interior o exterior, junto a la puerta.


Interruptor de tirador



Un interruptor de tirador instalado encima del hueco de la puerta puede accionarse, por ejemplo, desde una carretilla elevadora. La puerta se abre cuando se tira de la cuerda. Se instala en el interior de la construcción, encima de la puerta.

- Interruptor de tirador completo, con cable de 5 m
- Soporte de interruptor de tirador en acero galvanizado – L 3000 mm
- Soporte de interruptor de tirador en acero pintado – L 3000 mm
- Soporte de interruptor de tirador en acero inoxidable – L 3000 mm

Mando a distancia




Un radiotransmisor manual permite controlar el funcionamiento de la puerta desde un vehículo o desde cualquier posición dentro de 50–100 metros del receptor y de la antena junto a la puerta. Para el cierre de la puerta, ésta se puede equipar con un haz de fotocélula. Receptor instalado en el cuadro de maniobras y antena instalada en la pared junto a la puerta.

1.5.5.3 Funciones de control automáticas


- Función automática/manual (incluye interruptor en la caja de control)
- Función de cierre manual con apertura/cierre mediante un comando manual común (ej., se abre y cierra la puerta con un solo tirador)
- Función de cierre manual con impulso separado (ej., 2 botones arriba y abajo)

Lazo magnético




Un sensor instalado en el suelo abre automáticamente la puerta cuando detecta un objeto de metal (normalmente una carretilla elevadora o una transpaleta). Esta es una solución ideal para lugares con tráfico frecuente de vehículos. Se instala en el suelo en el exterior, interior o a ambos lados de la puerta.

Radar




Un sensor de infrarrojos instalado encima de la puerta detecta objetos (personas o vehículos) dentro de una distancia determinada de la puerta y abre la puerta automáticamente. Esta es una solución ideal para lugares con tráfico frecuente de vehículos o personas. Suele combinarse con cierre automático. Se instala en la pared interior o exterior, encima de la puerta.

Puerta de apertura con fotocélulas



Un conjunto de fotocélulas instaladas en pilares, a cada lado de la puerta. Cuando una persona o vehículo pasa entre las fotocélulas, el haz se interrumpe y la puerta se abre. Fotocélulas instaladas en pilares, lejos de la puerta.


Cierre automático (estándar)



Un temporizador programable cierra la puerta al cabo del tiempo especificado, medido desde que se alcanza la posición de apertura completa y/o desde que se pasa por el haz de la fotocélula. Normalmente también se emplea un interruptor en la unidad de control para volver a cierre manual. Microinterruptores ajustables en cuadro de maniobras.


1.5.5.4 Funciones de seguridad

Dispositivo de detección inalámbrico (estándar)




Todas las puertas están equipadas con un dispositivo de detección. La dispositivo de detección inalámbrico de la viga inferior blanda detecta obstrucciones mientras la puerta se cierra y cambia la dirección de la misma.

Fotocélulas de seguridad de 1 canal (estándar)




Un grupo de fotocélulas de transmisión y recepción que va montado en el hueco de la puerta. Si se interrumpe el haz de las fotocélulas durante el cierre, la puerta se detiene en menos de 30 mm y retrocede a la posición de apertura completa. Se instala en el hueco de la puerta a 300 mm sobre el nivel del suelo.

Luces de aviso: roja



A cada lado hay una luz de aviso roja que informa del estado actual de la puerta. La luz parpadea antes y durante el movimiento de la puerta. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

Señal acústica




Se emite una señal acústica antes de que la puerta comience a cerrarse y se mantiene hasta que la puerta se ha cerrado por completo. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

- Señal acústica 24 V CA 80 dB a 1 metro (bocina cuando la puerta está en movimiento)

1.5.5.5 Luces


- Luces intermitentes de funcionamiento normal
- Luz intermitente de funcionamiento normal con preaviso antes de cierre y apertura

Luces de aviso: naranja




A cada lado hay una luz de aviso naranja que informa sobre el estado actual de la puerta. La luz parpadea antes y durante el movimiento de la puerta. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

Luces de aviso: verde



A cada lado hay una luz de aviso verde que informa de la posición de apertura de la puerta mediante una señal de luz continua.


Semáforo: luz roja y verde



Si es necesario dirigir el tráfico a través de la puerta, se pueden instalar dos semáforos rojos y dos semáforos verdes para indicar la dirección de circulación. En aquel lado de la puerta en que primero se detecta que un vehículo se está aproximando, el semáforo verde se enciende. En el lado opuesto se enciende el semáforo rojo. El tráfico procedente de esta dirección debe ceder el paso al que viene de la dirección contraria. Por lo general se instala en garajes de aparcamiento. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

1.5.5.6 Funciones adicionales

Reserva de batería del SAI



Es posible que en casos de emergencia o fallos de la alimentación principal, sea necesario abrir la puerta. La batería del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) almacena suficiente energía para un ciclo de apertura de emergencia. Se instala en la pared interior, al lado de la puerta.

- Interfaz de kit de SAI, apertura automática en caso de fallo de alimentación
- Interfaz de kit de SAI, apertura semiautomática en caso de fallo de alimentación

2. Especificaciones

2.1 Ancho y altura de hueco luz

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9020G estándar está disponible en los siguientes tamaños:

Tamaños de puerta estándar*

	Ancho de hueco luz	Altura de hueco luz
Mín.:	1.000 mm	2.000 mm
Máx.:	4.000 mm	4.000 mm

* Posibilidad de otras dimensiones bajo petición.

2.2 Ventanas/mosquiteros

Dimensiones: an x al: 640 mm x 580 mm.


Combinaciones: Es posible cualquier combinación de filas.

2.2.1 Ancho de hueco luz requerido

DLW	Nº de guías disponible
1140 mm-1929 mm	1
1930 mm-2719 mm	2
2720 mm-3509 mm	3
3510 mm-4000 mm	4

2.2.2 Altura de hueco luz requerida

DLH	Nº de filas disponible	CC
2040 mm	1	1600 mm
2770 mm	2	2330 mm
4000 mm	3	3060 mm



2.3 Especificaciones de la lona

Lona de color	Ventano	Mosquitero
Material	PVC reforzado	PVC
Grosor	0,8 mm	2,0 mm
Peso	900 g/m ²	2,5 kg/m ²
Resistencia a la tracción (kN/5 cm)	4,0 L/3,5 W	1,6
Resistencia a la rotura	600 N (DIN 53363)	100 N (DIN 53515) 400 N (DIN 53363)

2.4 Ventanos/mosquiteros


Se puede instalar un ventano o mosquitero en cualquier DLW. En cada DLW de 2444 mm, el ventano debe estar equipado con una banda de refuerzo vertical. Los ventanos están disponibles en alturas de 400 mm y 800 mm.

2.4.1 Ventano de 400 mm

Altura de hueco luz	N.º de ventanos disponible	CC
< 1950 mm	1	1600 mm
≥ 2500 mm	2	2150 mm

2.4.2 Ventano de 800 mm

Altura de hueco luz	N.º de ventanos disponible	CC
< 2150 mm	1	1600 mm
≥ 3100 mm	2	2550 mm



3. Rendimiento en pruebas CEN

Característica	Estándar	Prueba según	Resultado	Valor
Fuerza del viento	EN 12424	EN 12444	Clase 1*	300 Pa (N/m ²)
Permeabilidad al agua	EN 12425	EN 12489	Clase 2*	50 Pa (N/m ²) agua rociada durante 15 minutos
Permeabilidad al aire	EN 12426	EN 12427	Clase 1*	24 m ³ /m ² /h a 50 Pa
Aperturas seguras	EN 12453	EN 12445	Aprobado	
Resistencia mecánica	EN 12604	EN 12605	Aprobado	
Movimientos no intencionales	EN 12604	EN 12605	Aprobado	
Resistencia térmica	EN 12428			6,02 W/(m ² K)
Prueba de rendimiento	EN 12604	EN 12605		1.000.000 de ciclos

* No aplicable para mosquiteros

4. Requisitos de espacio y construcción

4.1 Preparación del edificio


4.1.1 Preparativos para la instalación

La puerta se monta de forma previa en la fábrica (tanto como es posible) para garantizar que la instalación se pueda realizar de forma rápida y sencilla. La puerta se instala directamente en la pared. Se necesita una carretilla elevadora para elevar el marco contra la pared.

La fijación utilizada en la pared debe tener la resistencia suficiente para soportar la carga de viento y el impacto de una colisión. Se tienen que cumplir los siguientes criterios y requisitos eléctricos para que el motor funcione correctamente:

Tensión de alimentación:	monofásica de 220 V-240 V
Potencia:	0,75kW 16A
Frecuencia:	50Hz - 60Hz
Grado de protección:	Motor: IP65 Cuadro de maniobras: IP65
Rango de temperaturas de funcionamiento:	De 0 °C a +40 °C

4.2 Requisitos de espacio



5. Un servicio en el que puede confiar



Gold

Máxima protección

El plan Gold ofrece cobertura total y le permite planificar su presupuesto y sus gastos de forma anual.

- Repuestos para llamadas de emergencia
- Costes de mano de obra y desplazamiento para llamadas de emergencia
- Sustitución de componentes de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo para cumplir requisitos legales y de seguridad

Silver

Mayores ventajas

El plan Silver, que tiene cobertura para todas las llamadas de servicio en horario laboral, le ofrece tranquilidad.

- Costes de mano de obra y desplazamiento para llamadas de emergencia
- Mantenimiento preventivo

Bronze

Servicio programado

Con el plan Bronze, que incluye visitas programadas in situ, usted tiene la seguridad de que sus puertas y sistemas para muelles de carga serán sometidos a mantenimiento e inspecciones periódicas.

- Mantenimiento preventivo

Incluido en todos los paquetes

1 a 4 visitas de mantenimiento programado al año	Servicio de atención de averías	Comprobaciones de seguridad, cumplimiento y control de calidad	Informes de documentación realizados in situ
--	---------------------------------	--	--

Un servicio experto en el que puede confiar

Una empresa saludable tiene un flujo constante de mercancías, servicios y personas a través de sus accesos todos los días. Sin embargo, un tráfico intenso pone los accesos bajo presión, ya que cada componente debe estar en condiciones óptimas para que los accesos funcionen sin contratiempos.

ASSA ABLOY Entrance Systems ofrece las soluciones de servicio más completas y flexibles del sector, ya que algo tan robusto y bien diseñado como una puerta o sistema para muelles de carga ASSA ABLOY necesita mantenimiento para seguir funcionando de forma óptima.

Paquetes de cuidado proactivo

Un contrato de mantenimiento ASSA ABLOY le ofrece un servicio en el que puede confiar. Tenemos técnicos de servicio especializados que están listos para atender sus necesidades de servicio. Cuentan con amplia experiencia y tienen una gran variedad de repuestos para mantener sus puertas industriales y sistemas para muelles de carga en funcionamiento.

Con un contrato de mantenimiento ASSA ABLOY usted puede garantizar el funcionamiento fiable, seguro y sostenible de cada acceso incluido en el contrato, inclusive puertas y sistemas para muelles de carga de otras marcas.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (complemento opcional)

Si desea acceder en línea a una descripción general de sus sistemas de acceso y su historial, añada ASSA ABLOY e-maintenance™ a su paquete de servicio:

- Fácil acceso a datos en tiempo real de todas sus puertas
- Información de planificación, pedido y servicio
- Visión de conjunto que ayuda a controlar los costes del ciclo de vida

El Grupo ASSA ABLOY es el líder mundial en soluciones de acceso.
Cada día ayudamos a miles de millones de personas a vivir en un mundo más abierto.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems ofrece soluciones que permiten un flujo eficaz y seguro de mercancías y personas. Nuestra oferta incluye una amplia gama de puertas automáticas peatonales, industriales y residenciales, equipamiento para muelles de carga, seguridad perimetral y servicios.