

Abrigo de estanqueidad

ASSA ABLOY DS6070B

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Abrigo de estanqueidad hinchable

La industria alimentaria impone grandes exigencias en el sellado de los muelles de carga para que la cadena del frío permanezca estable en la medida de lo posible. El abrigo ha de proporcionar una protección continua contra los agentes atmosféricos durante todo el proceso de carga y descarga.

Contrariamente a otros tipos de abrigo para muelles de carga, con el ASSA ABLOY DS6070B el vehículo no avanza empujando el abrigo. En su lugar es inflado alrededor del vehículo proporcionando un sellado completo. Los abrigos hinchables se adaptan a cualquier tamaño de vehículo y su alta estanqueidad supera con mucho el estándar que normalmente solicitan los clientes.

En la posición de reposo, el abrigo hinchable ASSA ABLOY DS6070B está completamente retraído detrás de las estructuras laterales proporcionando al conductor del vehículo la posibilidad de aprovechar el ancho completo del muelle de carga al introducirse en el mismo. Además, indicadores frontales de color amarillo facilitan aún más el posicionamiento. Protectores antichoque estables a la altura de la rampa evitan daños en el abrigo.

Paneles superior y laterales aislados

El abrigo de estanqueidad hinchable se instala en una construcción con marco cubierto con paneles aislantes, aumentando el efecto aislante. El diseño facilita un cambio rápido y sencillo de componentes, cuando es necesario.

Materiales de alta calidad

Los cojines hinchables superior y laterales son de material resistente a los golpes con un núcleo de tejido de alta durabilidad. Es no-inflamable, de color estable y sumamente resistente a los agentes atmosféricos – en otras palabras, un material idóneo para funcionar en el duro entorno de trabajo donde se llevan a cabo las operaciones de carga y descarga.

Características técnicas

Altura nominal	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Altura libre nominal	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Ancho nominal	3600 mm
Fondo nominal	770, 1020 mm
Extensión de cojín superior	1000, 1300 mm
Extensión de cojín lateral	650 mm
Paredes y techo	panel aislante de 42 mm
Colores estándar RAL	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Calidad del material	Poliéster recubierto de PVC
Cojín superior	500 g/m ² , grosor 0,5 mm
Cojín lateral trasero	600 g/m ² , grosor 0,5 mm
Cojín lateral frontal	2500 g/m ² , grosor 2 mm
Ventilador	230 V, monofásico, 50 Hz, 250 W nivel de ruidos: 65 dBA en posición de trabajo
Operación	control de interruptores incluido Otros controles disponibles opcionalmente
Rango de temperaturas	-30°C a +60°C

