

Pikalamellinosto-ovi

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Suunniteltu vauhdittamaan liiketoimintaasi

ASSA ABLOY OH1042S -pikalamellinosto-ovien hallintajärjestelmä ja vahvistettu rakenne vauhdittavat liiketoimintaasi. Nopeus kohentaa työskentely-ympäristöä, parantaa turvallisuutta ja auttaa säästämään energiakustannuksia. ASSA ABLOY OH1042S on suunniteltu vauhdittamaan liiketoimintaasi.

Nopeuden edut

Nopeudesta on runsaasti hyötyä yrityksille, joissa ovia avataan usein, ajoneuvojen korkeudet vaihtelevat, lämpötila halutaan pitää hallinnassa ja törmäykset oveen halutaan estää. Noin metrin sekunnissa liikkuva ASSA ABLOY OH1042S ei pelkästään säästä aikaa. Se auttaa käyttämään aikaa tehokkaammin.

Energiatehokas ja taloudellinen

Nopeus auttaa pitämään sisäilmaston hallinnassa, koska ovi sulkeutuu nopeammin. Ovi on tiivistetty veden ja tuulen pitäväksi sekä ilmaa läpäisemättömäksi. Kun lämpötilaa hallitaan paremmin, lämpöhukka pienenee, energiaa kuluu vähemmän ja CO₂-päästöt pienenevät.

Turvallisuutta, mukavuutta ja käytännöllisyyttä

Kun oven valokenno tunnistaa esteen oviaukossa, ovi pysähtyy heti, joten onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski vähenee. Nopeammin avautuva ovi vähentää ajoneuvoihin ja kuormiin törmäämisen riskiä. Samalla vetoa ja melua esiintyy vähemmän, joten työskentely-ympäristö kohenee.

Tarpeitasi vastaava ovi

ASSA ABLOY OH1042S voidaan räätälöidä. Valitse heloitusmalli, oven väri sekä ikkunoiden muoto, määrä ja sijainti. Vaihtoehtoja on tuhansia, joten voit suunnitella oven tarpeisiisi sopivaksi.

Tekniset tiedot


Vakiomitat enintään (L x K) ¹	5000 x 5000 mm
Lamellin paksuus	42 mm
Ikkunat	valinnaiset
Käyntiovi	ei mahdollinen
Avautumisnopeus	≈1,0 m/s
Tuulikuorma, EN 12424 ²	luokka 3
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³	
Umpilamelliteräsovi	1,0 W/(m ² K)
Veden läpäisevyys, EN 12425 ⁴	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426 ⁴	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta 2) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta 3) Oven koko 5 000 x 5 000 mm

Mittatiedot



Paneelivaihtoehdot




OH1042S
voidaan räätälöidä
Valitse helotusmalli, oven
väri sekä ikkunoiden
muoto, määrä ja sijainti.
Vaihtoehtoja on tuhansia,
joten voit suunnitella oven
tarpeisiisi sopivaksi.



Ikkunat

Saatavana on useita murronkestävillä kehyksillä varustettuja
ikkunavaihtoehtoja eri materiaaleista.

Lisävarusteet kulunvalvonta ja automatiikka



Kun oven valokenno tunnistaa esteen oviaukossa,
ovi pysähtyy heti, joten onnettomuuksien ja
loukkaantumisten riski vähenee.



Sisäpuoli

Ulkopuoli

Lukko sisältää kahvan ja sylinterin molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella.

Ulkopuolelle saatavat vakiovärit

Teräs



Rypsinkeltainen
RAL 1021



Gentiansininen
RAL 5010



Mustanharmaa
RAL 7021



Harmaanvalkoinen
RAL 9002



Harmaa alumiini
RAL 9007



Tulipunainen
RAL 3000



Sammaleenvihreä
RAL 6005



Grafiitinharmaa
RAL 7024



Syvämusta
RAL 9005



Puhtaan valkoinen
RAL 9010



Safiirinsininen
RAL 5003



Antrasiitinharmaa
RAL 7016



Suklaanuskea
RAL 8017



Valkoinen alumiini
RAL 9006



Tilauk-
sesta

Muut
värit