


ASSA ABLOY HS7040

Experience a safer
and more open world



assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY HS7040



Suurin ikkunallisten lamellien määrä / DH

Ikkuna lamellissa 5: alkaen 2900–3200
Ikkuna lamellissa 4: alkaen 2400–2700
Ikkuna lamellissa 3: alkaen 1900–2200
Ikkuna lamellissa 2: alkaen 1400–1700
Ikkuna lamellissa 1: alkaen 900–1200



Suurin ikkunoiden määrä / DW

ovent, joiden DW: $1200 \leq DW \leq 2250$: 1 ikkuna
ovent, joiden DW: $2250 < DW \leq 3750$: 1 tai 2 ikkunaa
ovent, joiden DW: $3750 < DW \leq 4500$: 1, 2 tai 3 ikkunaa

Oviverhon taustapuolella on kirkaat pystysuuntaiset vakautusliuskat. Jokaisen oven toimitukseen sisältyy kaksi liuskaa verhon vasempaan ja oikeaan laitaan.

Kolmas vakautusliuska toimitetaan ovien mukana, joissa on 2 ikkunaa ja joiden DW > 2560 mm.

Neljäs liuska on lisättävä oviin, joissa on 1 tai 3 ikkunaa, jos DW > 2560 mm.

Tekniset tiedot

Mitat	Enintään DW 4500 x DH 4600 mm Vähintään DW 900 x DH 1000 mm
Virran syöttö	Taajuusmuunnin, 230 voltia, yksi vaihe, 16 A Taajuus: 50/60 Hz Moottorin teho 0,6 kW 24 V DC -laitteiden suurin virrankulutus: 0,5 A Ohjauskortin IP-suojaluokka: IP55
Avautumisnopeus	Avautuu enintään 2,3 m/s – sulkeutuu enintään 0,8 m/s
Palvelutaso	Käyttöjaksojen määrä: 500 jaksoa/päivä - enintään 100 jaksoa/tunti
Lisäominaisuudet	Avaaminen käsin: käsikäyttöinen lattian tasolla sijaitsevalla kammella. Tiivistys: valinnainen täydentävä tiivistys ilmatiiviyden parantamiseksi. Kaapelit: valinnainen 6 metrin kaapeli, jos $DH \leq 3500$ mm.
Kehys	Vakio: galvanoitu teräs, valinnaiset suojat - Sivujohteen kotelo mustaa PVC:tä - Rummun kotelo galvanoitua terästä - Moottorin kotelo galvanoitua terästä Valinnainen: Ovi ja kotelo ruostumatonta AISI 304 -terästä Valinnainen: kehykset ja kotelo halutussa RAL-värisä
Suosittelut käyttö- lämpötila	Ohjausjärjestelmä: +5–50 °C Verho: +5–50 °C Rajoitus +5 °C perustuu läpinäkyviin PVC-ikkunoihin. Saat lisätietoja käyttämisestä kylmissä ympäristöissä ottamalla yhteyden tekniseen tai myynnin tukeen.

Verhon tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Polyesterikangas, PVC-pinnoitus molemmilla puolilla Eristetty verho on polyesterikangasta, jonka yksi puoli on PVC-pinnoitettu ja toinen puoli vaahtopinnoitettu.
Polyesterin paksuus ja paino	Vakioverho: 0,7 mm – 900 g/m ² Paksumpi: 1,0 mm – 1300 g/m ² Eristetty: 3,5 mm – 1300 g/m ²
Pystysuuntaiset vahvikeliuskat	Kirkas PVC Ei voi valita eristettyyn verhoon.
Lämmönkestävyyskerroin	Vakio: 5,8 W/m ² K – 1 mm: 5,5 W/m ² K Eristetty: 4,0 W/m ² K
Äänenvaimennus	~ 12 dB Eristetty: 17,5 dB
Ikkunat	Kirkas PVC, 1 mm, saatavuus: L 980 x K 300 L 920 x K 1600 mm Ikkunapaneelin K 920 mm, 1000 mm lattian tasosta
Väri vaihtoehdot vakioverho	Vastaavuus: Punainen RAL 3000 Oranssi RAL 2004 Keltainen RAL 1021 Kermanvärinen RAL 1014 Vaaleansininen RAL 5012 Sininen RAL 5010 Harmaa RAL 7038 Vihreä RAL 6026 Valkoinen RAL 9010 Musta RAL 9005
Paksumman verhon väri vaihtoehdot	Keltainen RAL 1004 Harmaa RAL 7046
Eristetyn verhon väri vaihtoehdot	Sininen RAL 5002 Harmaa RAL 7038