



Robust lastebrygge med svingbar klaff

ASSA ABLOY DL6111SA swingdock autodock har en selvsupporterende ramme for enkel integrasjon med en bygning. Den former en base for et komplett lastehus på utsiden av bygningen, innehar alle relevante komponenter, brygger, tak og dør for en fullstendig docking løsning. Det er en lastebrygge for tunge løft med en lastekapasitet på 100 kN (10 tonn) eller 150 kN (15 tonn). Robust og pålitelig konstruksjon garanterer høy utførelse under den tøffe håndteringen av tunge og ujevne belastninger.

For å oppnå en sikker og effektiv prosess for lasting og lossing lager ASSA ABLOY DL6111SA Swingdock forbindelse mellom bygningen og kjøretøyet. Dette resulterer i høyeste sikkerhet for overføring av gods, og forhindrer personskader eller skader på utstyret. Det er en tidsbesparende løsning som sikrer de kortest mulige kjøreledene inn i og ut av lageret.

ASSA ABLOY DL6111SA Swingdock:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Buet svingbar klaff forhindrer at laste/losseutstyret subber ned i lasterampen.
- Robust og pålitelig konstruksjon som garanterer høy ytelse i tøffe omgivelser med stor belastning.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Nominell lengde 100 kN ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nominell bredde AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Leveler bredde	2000, 2200 mm
Lastekapasitet	100 kN (10 tonn) 150 kN (15 tonn)
Vertikalt arbeidsområde 100 kN	
Løftehøyde over lasterampen	opp til 410 mm
Senkenivå under lasterampen	ned til 310 mm
Vertikalt arbeidsområde 150 kN	
Løftehøyde over lasterampen	opp til 390 mm
Senkenivå under lasterampen	ned til 340 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 100 kN	8/10 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 150 kN	10/12 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm & 10 mm slitasjeplate)
Materiale & lengde	stål, 500 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Nominell spenning	400V 3-fase 230V 3-fase
Nominell motorkraft	1,5 kW
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger
1) Andre størrelser på bestilling	

Størrelser

Plattformtykkelse	
Tykkelse	Maks. punktlast
8 mm	6,5 N / mm²
10 mm	6,5 N / mm²

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LE	Lastebryggeutvidelse
LH	Lastebryggehoogde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
DH	Lastehoyde
DW	Portbredde
NW (AD)	Nominell bredde autodock (inkl. sidepaneler)
L	Avstand mellom stotter
OW (AD)	Generell bredde autodock = NW (AD) - 20

Størrelser				Vertikalt	
				100kN	
				LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B
2000	NL+350	NL+200	800	270	310
2450	NL+350	NL+200	800	360	300
3000	NL+350	NL+200	800	10	300

Nominell bredde (NW) 2000, 2200
Nominell bredde NW (AD) 3300, 3500, 3600, 3750

Elektrisk forberedelse

1	Styreenhet (leveres med)
2	Intern diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 / N / PE AC 50 Hz Sikring: 230 / 400V Motoreffekt: D0 10 A gL 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med svingbar klaff

950 L SD / 950 LA SD

950 DL SD / 950 DLA SD

950 LS SD / 950 LSA SD

950 DLS SD / 950 DLSA SD

SD = Swingdock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Værtetning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

Tilgjengelige standardfarger

Rød
RAL 3002

Grønn
RAL 6005

Varmgalvanisert

Blå
RAL 5010

Sort matt
RAL 9005