

Vertikale dukfoldeport

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Ekstra stor vertikal dukfoldeport

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikal dukfoldeport er spesielt utviklet for ekstreme industrimiljøer hvor portene blir utsatte for fukt, støv og veldig høye eller lave temperaturer, eller hvor portåpningen er stor.

Den unike designen og konstruksjonen gir god holdbarhet, tetthet, energieffektivitet, driftspålitelighet og minimalt vedlikehold. Hver port er individuelt designet for å imøtekomme brukerkrav, for eksempel stor vindbelastning.

Hovedfordelen med ASSA ABLOY VL3116 Megadoor er:

- Robust design
- Driftspålitelighet
- Lave vedlikeholdskostnader
- God tetthet
- Fleksibel design
- Passer alle røffe industrimiljøer
- Beste sikkerhet og kvalitet
- Automatisk portstyring

Motstandsdyktig mot skader

- Takket være den fleksible designen vil mindre kollisjoner ikke skape noen varige skader.
- Det finnes ingen hengsler, fjærer, wirer eller koblinger som kan skades hvis noen kolliderer med porten.

Tåler høy vindlast

- Ved å utviklet et portblad med et passende antall mellomprofiler kan ASSA ABLOY vertikale dukfoldeport tåle meget stor vindbelastning.

Ekstreme værforhold spiller ingen rolle

- ASSA ABLOY vertikal dukfoldeport er lagd av meget slitesterke materialer som enkelt kan håndtere temperaturer fra -35°C til 70°C.
- Den forsterkede, UV-tålig, flammemotstandsdyktige portduken beskytter mot fukt og råte.

Tekniske data

Maks. størrelse (W / H) ¹	14000 / 16000 mm
Portbladtykkelse	160 mm
Material føringsskinne	aluminium
Siktpaneler	valgfritt
Vindlastmotstand ² (differensialtrykk)	0.45-1.6 kPa avhengig av størrelse (klasse 2-5, EN 12424)
Lyddemping (standard)	15 dB Rw (ISO 717)
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 3
Luftgjennomtrengelighet, EN 12426	klasse 2
Varmegjennomgang, EN 12428	avhengig av portstørrelse, spesifikk informasjon på forespørsel
Normal åpningshastighet	0,2 - 0,3 m/s
Økt åpningshastighet	0,4 - 0,6 m/s
Driftsmiljø temperaturområde	-35°C til +70°C
1) Andre størrelser på forespørsel 2) Større vindbelastningsklassifisering på forespørsel	

