



ASSA ABLOY Entrance Systems to czołowy dostawca rozwiązań do automatycznej obsługi wejść i wjazdów, umożliwiających wydajny przepływ towarów i osób. Rozwiązania oferowane pod wspólną marką ASSA ABLOY to kontynuacja sukcesów odnoszonych od wielu lat przez marki Besam, Crawford, Albany i Megadoor. Nasze produkty i usługi zaspokajają potrzeby użytkowników w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, wygody i równowagi ekologicznej. ASSA ABLOY Entrance Systems wchodzi w skład grupy ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

System sterowania 820 DCS

Komfortowy system sterowania do bram szybkobieżnych



Bramy szybkobieżne wspomagają optymalizację procesów biznesowych i zapewniają oszczędność energii dzięki wysokiej szybkości działania, inteligentnemu wyposażeniu zabezpieczającemu oraz szerokiemu wyborowi aktywatorów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Poza krótkim czasem otwierania i zamykania, niezwykle istotne cechy to także możliwość ograniczenia otwarć bramy wyłącznie do sytuacji, w których jest to niezbędne, oraz prawidłowa konfiguracja jej parametrów. Kluczem do sukcesu są nowoczesne systemy sterowania, umożliwiające elastyczne dopasowanie działania bramy do bieżących warunków jej użytkowania.

Nowy system sterowania bramami 820 DCS łączy takie zalety jak wysoka elastyczność działania, szybki rozruch i prosta obsługa.

Wyjątkowe właściwości

- Uniwersalna konstrukcja z przetwornicą częstotliwości w standardzie
- Uproszczony rozruch i obsługa dzięki czterosegmentowemu wyświetlaczowi diodowemu z prostymi kodami parametrów i błędów
- Łatwe ustawianie parametrów bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi do programowania
- Wbudowany licznik serwisowy i rejestr zdarzeń
- Programowalne wejścia/wyjścia
- Napięcie sterowania / zasilanie 24 V DC do maks. 500 mA z ochroną przeciwzwarciową
- Obudowa z wbudowaną osłoną zabezpieczającą przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem
- Gniazda do montażu detektorów pętli indukcyjnej, odbiornika radiowego i karty przekaźnikowej
- Podłączenia elektryczne za pomocą zacisków śrubowych
- Przycisk zatrzymania awaryjnego

System sterowania 820 DCS

Materiał obudowy	✓ Stal lakierowana proszkowo • Stal nierdzewna
Wymiary obudowy, bez połączeń (szer. x wys. x gł.)	✓ 300 x 400 x 120 • 400 x 500 x 210
Zasilanie	230 V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz Dopuszczalny zakres: 180 ... 240 V $\pm 10\%$
Zakres temperatur roboczych	-10°C – +50°C
Klasa ochrony	IP 54
Bezpiecznik w miejscu montażu	16 A, charakterystyka K
Napięcie sterowania	24 V DC, maks. 500 mA
Połączenia	Zacisków śrubowych
Skrzynka sterująca z wyświetlaczem graficznym i klawiszami góra/dół/stop	✓
Wyświetlacz	Diodowy, cztery segmenty
Styki bezpotencjałowe	•
Wejście zatrzymania awaryjnego	✓
Funkcja blokady	•
Druga wysokość otwarcia	✓
Funkcja sygnalizacji świetlnej (czerwone/zielone)	✓
Funkcja światła ostrzegawczego	✓
Licznik serwisowy	✓
Kod błędu	✓
Moduł odbiornika sterowania radiowego	•
Moduł pętli indukcyjnej	•
Moduł karty przekaźnikowej	•
Wyłącznik główny	✓

• Opcja ✓ Standard

ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.pl

Follow us:



Please enter ASSA ABLOY Entrance in the channel's search field.