

Porta seccionada de abertura vertical

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Concebida para permitir que o seu negócio se mantenha em movimento

As portas seccionadas de abertura vertical ASSA ABLOY OH1042S foram concebidas com um sistema de controlo modificado e uma construção reforçada para aumentar a velocidade e os benefícios para o seu negócio. A velocidade melhora o seu ambiente de trabalho, aumenta a segurança, reduz o consumo de energia e muito mais. A ASSA ABLOY OH1042S está concebida para permitir que o seu negócio se mantenha em movimento.

Os benefícios da velocidade

Para empresas com portas frequentemente utilizadas, veículos de diferentes alturas, preocupações com o controlo da temperatura, colisões regulares com a porta ou um interesse na redução de ruído e pó - a velocidade constitui uma vantagem valiosa. Com uma velocidade de funcionamento de aproximadamente um metro por segundo, a ASSA ABLOY OH1042S não poupa só tempo como também lhe oferece tempo a si.

Efficiente do ponto de vista energético e económico

A velocidade oferece-lhe controlo sobre o clima interior com um intervalo de tempo de fecho mais rápido. Possui vedações herméticas para impermeabilidade à água, cargas provocadas pelo vento e permeabilidade ao ar. Maior regulação sobre a temperatura representa menos perda de calor, menos energia desperdiçada e menos emissões de CO₂.

Preocupação com a segurança, o conforto e a comodidade

Quando a grelha de fotocélulas deteta um obstáculo na abertura da porta, pára a porta de imediato, reduzindo o risco de acidentes e ferimentos. Como a porta é mais rápida, o risco de colisões com veículos e materiais de carga durante a abertura é muito menor. O rápido intervalo de tempo de funcionamento previne correntes de ar não desejadas e reduz os níveis de ruído para criar um ambiente de trabalho melhor e mais saudável para os funcionários.

Uma porta adequada às suas necessidades

Pode personalizar a ASSA ABLOY OH1042S. Configure os sistemas de calha, selecione a cor da porta e escolha a forma, número e colocação de visores. Existem literalmente centenas de opções para que possa personalizar a sua porta de acordo com o seu funcionamento exclusivo.

Dados técnicos


Tamanho padrão até (L x A) ¹	5000 x 5000 mm
Espessura do painel	42 mm
Visores	opcionais
Portas de passagem	não possível
Velocidade de abertura	≈1,0 m/s
Carga provocada pelo vento, EN 12424 ²	classe 3
Transmissão térmica, EN 12428 ³	
Porta de painel completo em aço	1,0 W/(m ² K)
Infiltração da água, EN 12425 ⁴	classe 3
Permeabilidade do ar, EN 12426 ⁴	classe 3

1) Outros tamanhos por pedido 2) Classificação mais elevada de carga provocada pelo vento por pedido 3) Tamanho da porta 5000 x 5000 mm

Especificações dimensionais



Opções do painel



Pode personalizar a OH1042S
Configure os sistemas de calha, selecione a cor da porta e escolha a forma, número e colocação de visores. Existem literalmente centenas de opções para que possa personalizar a sua porta de acordo com o seu funcionamento exclusivo.




Visores
Encontram-se disponíveis vários tipos de visores de diferentes materiais com caixilharia resistente a assaltos.

Opções acesso e automatização



Quando a grelha de fotocélulas deteta um obstáculo na abertura da porta, pára a porta de imediato, reduzindo o risco de acidentes e ferimentos.



Fechadura completa incluindo manual com canhão para ambos os lados ou unicamente para o interior.

Cores exteriores standard disponíveis

Aço	Amarelo colza RAL 1021	Azul genciana RAL 5010	Cinzeno preto RAL 7021	Branco cinza RAL 9002	Alumínio cinzeno RAL 9007
Vermelho flamejante RAL 3000	Verde musgo RAL 6005	Cinza grafite RAL 7024	Preto jato RAL 9005	Branco puro RAL 9010	
Azul safira RAL 5003	Cinzeno antracite RAL 7016	Castanho chocolate RAL 8017	Alumínio branco RAL 9006	Por pedido	Outras cores