

Panelli Hızlı seksiyonel kapı

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



İşletmenizin hızını arttırmak için tasarlandı

ASSA ABLOY OH1042S panelli seksiyonel kapılar, hızı artırmak ve işletmenizde enerji tasarrufu sağlamak için yenilenmiş kontrol sistemiyle ve güçlendirilmiş yapısıyla yeniden tasarlandı. Hız, çalışma ortamınızı iyileştirir, güvenliği artırır, enerji masraflarınızı düşürür ve birçok avantaj sağlar. ASSA ABLOY OH1042S, işletmenizin hızını arttırmak için tasarlanmıştır.

Hızın avantajları

Farklı yükseklikte araçların geçiş yaptığı, sık kullanılan kapılara sahip, sıcaklık kontrolünün önemli olduğu, sık kapı çarpmalarının yaşandığı ya da gürültü ve tozun azaltılmasının istendiği işletmeler için hız, çok önemli bir avantaj sağlar. ASSA ABLOY OH1042S, saniyede yaklaşık bir metrelik çalışma hızıyla zamandan tasarruf sağlamakta kalmaz, size bu zamanı geri kazandırır.

Enerji ve ekonomi verimliliği

Hız, daha kısa kapanma süresiyle iç mekanlarda iklim kontrolünü kolaylaştırır. Su geçirgenliği, rüzgar yükü ve hava geçirgenliği için sıkı contalara sahiptir. Sıcaklığın daha iyi kontrol altına alınması, daha az ısı ve enerji kaybının yanı sıra CO₂ emisyonlarını da azaltır.

Güvenlik, konfor ve kullanılabilirlik önemlidir

Kapının boy fotoseli kapı açıklığında bir nesne algılandığında, kapıyı hemen durdurarak kaza ve yaralanma riskini azaltır. Kapı daha hızlı olduğundan, açılma sırasında kapıya araç ve yüklenen malzemelerin çarpma riski çok daha düşüktür. Hızlı çalışma süresiyle binaya istenmeyen hava kaçaklarını önlerken gürültü seviyesini de azaltarak çalışanlar için daha iyi, daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratır.

Gereksinimlerinize uygun bir kapı

ASSA ABLOY OH1042S'yi farklı isteklerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ray sistemlerini yapılandırın, kapının rengini seçin ve pencerelerin şeklini, sayısını ve yerleşimini belirleyin. Aslında binlerce seçenek bulunduğu kapınızı kendi gereksinimlerinize ve kendi operasyonunuza göre yapılandırabilirsiniz.

Teknik Veriler


En büyük standart ölçüler (G x Y) ¹	5000 x 5000 mm
Panel kalınlığı	42 mm
Pencereler	opsiyonel
Personel kapısı	uygulanamaz
Açılma hızı	≈1,0 m/s
Rüzgar yükü, EN 12424 ²	sınıf 3
Isı geçirgenliği, EN 12428 ³	
Komple panel çelik kapı	1,0 W/(m ² K)
Su geçirgenliği, EN 12425 ⁴	sınıf 3
Hava geçirgenliği, EN 12426 ⁴	sınıf 3

1) İstek üzerine farklı ebatlar temin edilebilir 2) İstek üzerine daha yüksek rüzgar yükü sınıflandırması 3) Kapı boyutu 5000 x 5000 mm

Boyutsal özellikleri



Panel opsiyonları




OH1042S'yi özelleştirebilirsiniz
Ray sistemlerini yapılandırın, kapının rengini seçin ve pencerelerin şeklini, sayısını ve yerleşimini belirleyin. Aslında binlerce seçenek bulunduğu için kapınızı kendi gereksinimlerinize ve kendi operasyonunuza göre yapılandırabilirsiniz.



Pencereler

Hırsızlığa karşı dayanıklı çerçevelere sahip birçok farklı pencere türü mevcuttur.

Opsiyonlar geçiş ve otomasyon



Kapının boy fotoseli kapı açıklığında bir nesne algılandığında, kapıyı hemen durdurarak kaza ve yaralanma riskini azaltır.



İç

Dış

Her iki tarafta ya da yalnızca içeride olmak üzere kol ve silindirli komple kilit.

Standart mevcut dış renkler

Çelik



Kolza sarısı
RAL 1021



Kantaron mavisi
RAL 5010



Siyahımsı gri
RAL 7021



Gri beyaz
RAL 9002



Gri alüminyum
RAL 9007



Alev kırmızısı
RAL 3000



Yosun yeşili
RAL 6005



Grafit grisi
RAL 7024



Jet siyahı
RAL 9005



Saf beyaz
RAL 9010



Safir mavisi
RAL 5003



Antrasit grisi
RAL 7016



Çikolata kahverengi
RAL 8017



Beyaz Alüminyum
RAL 9006



İstek üzerine
Diğer renkler